

Кабельный наконечник - AI-TWIN 2X16 -16 WH - 1213207

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный наконечник, длина наконечника: 16 мм, длина: 31 мм, цвет: белый

Преимущества для Вас

- ✓ На заказ возможна поставка наконечников TWIN с другими характеристиками в любом количестве
- ✓ Кабельные наконечники TWIN позволяют легко обжать два провода одним наконечником
- ✓ С помощью этих наконечников можно очень просто организовать цепные мостики

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 055626 280875
GTIN	4055626280875
Вес/шт. (без упаковки)	1,610 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина (b)	31 мм
Длина зачищаемой части, макс.	21 мм
Длина наконечника	16 мм
Внутренний размер изолирующих бортиков (d)	8,8 мм
Диаметр наконечника	8,5 мм
Толщина изолирующей втулки	0,5 мм
Толщина стенки гильзы	0,2 мм

Окружающие условия

Температура при кратковременном токе	120 °C
Температура продолжительного воздействия, макс	105 °C (-40 °C без нагрузки / 0 °C с динамической нагрузкой)

Кабельный наконечник - AI-TWIN 2X16 -16 WH - 1213207

Технические данные

Общие сведения

Цвет	белый
Составная часть	не содержит силикона и галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
Материал	CU-DHP
Покрытие	оцинкованы гальваническим методом
Класс проводника	гибкие проводники, класс 2, 5, 6 / В, С, К, М

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
Дизайн согласно со стандартом	DIN 46228-4:2017-05

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений