



### Основные характеристики

Серия продукта	Altira
Диапазон	Altira
Тип устройства или его аксессуаров	Плоская индикаторная лампа с рассеивателем 45 мм
Комплектация изделия	Механизм
Дополнительная информация об электроустановочном изделии	Без лампы
Цвет блока световой сигнализации	Зеленый

### Дополнительные характеристики

Вид монтажа	Скрытый Открытый
Тип монтажа	Скрытый Открытый
Назначение изделия	Монтажная система OptiLine 45
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V пер. ток
Количество модулей	2 модуля
Монтаж	Защёлкивание
Сечение кабеля	1.5...2.5 мм <sup>2</sup> для гибкий кабель 1.5...2.5 мм <sup>2</sup> для жесткий кабель 1.5...2.5 мм <sup>2</sup> для одно- или многопроволочный кабель
Материал	PC
Высота	45 мм
Ширина	45 мм
Глубина	27 мм
Масса продукта	0.02 кг

### Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	5...50 °C
--------------------------------------	-----------

Температура окружающей среды при хранении	-15...60 °C
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель Перекись водорода (H2O2)
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

### Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1834 - Декларация о соответствии Schneider Electric  <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <b>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</b>
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---