



Предохранитель, высокая скорость, 1000 А, перем. ток 700 В, пост. ток (DC) 700 В, 89 x 193 мм, aR, UL

Каталог № FWP-1000A

Abbildung ähnlich

## Программа поставок

|                                                      |   |    |                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Программа поставок                                   |   |    | Предохранитель                                                                                                                     |
| Основная функция                                     |   |    | Предохранитель                                                                                                                     |
| Область применения                                   |   |    | высокая скорость                                                                                                                   |
| Номинальный ток                                      | I | A  | 1000                                                                                                                               |
| Номинальное напряжение                               |   |    | AC 700 V<br>DC 700 V                                                                                                               |
| Типоразмер                                           |   |    | 89 x 193 мм                                                                                                                        |
| Категория применения                                 |   |    | aR                                                                                                                                 |
| Отключающая способность                              |   | кА | 200                                                                                                                                |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования |   |    | защита общей шины пост. тока, приводов пост. тока, силовых инверторов/выпрямителей и пускателей для пуска с пониженным напряжением |
| Стандарт/сертификат                                  |   |    | UL                                                                                                                                 |
| Форма                                                |   |    | центральные винтовые наконечники                                                                                                   |
| Стандарты/предписания                                |   |    | UL 248                                                                                                                             |

## Технические характеристики согласно ETIM 5.0

|                                                                                                                                                                                |  |   |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|------|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)                                                                                                        |  |   |      |
| Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Low-Voltage HRC fuse (ecI@ss8-27-14-20-05 [AFZ800011]) |  |   |      |
| Construction size                                                                                                                                                              |  |   | -    |
| Rated current                                                                                                                                                                  |  | A | 1000 |
| Rated voltage                                                                                                                                                                  |  | V | 700  |
| Utilization category                                                                                                                                                           |  |   | -    |
| Type of fuse status indicator                                                                                                                                                  |  |   | None |

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Спецификация продукта (pdf)      | <a href="http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_720012_FWP-(5-1200)A.pdf">http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_720012_FWP-(5-1200)A.pdf</a> |
| Спецификация продукта (интернет) | <a href="http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/high_speed_/north_american/fwp.html">http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/high_speed_/north_american/fwp.html</a>                                               |