

## Верхняя часть корпуса - ME 22,5 OT-MKDSO SET - 2907473

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Установочный корпус, длина: 99 мм, Верхняя часть корпуса, цвет: зеленый, ширина: 22,5 мм, высота: 38,5 мм



### Преимущества для Вас

- ✓ Изделие входит в семейство ME
- ✓ Монтаж без инструмента
- ✓ В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
- ✓ Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
- ✓ Варианты подключения
- ✓ Установка на монтажную рейку
- ✓ Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку

RoHS

### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 017918 131562 |
| GTIN                   | 4017918131562                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 41,000 GRM                                                                                              |

### Технические данные

#### Общие сведения

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Тип корпуса      | Установочный корпус |
| Материал корпуса | Полиамид            |
| Цвет (RAL)       | зеленый (6021)      |

#### Окружающие условия

|                                                 |                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

#### Размеры

|        |         |
|--------|---------|
| Длина  | 99 мм   |
| Высота | 38,5 мм |

## Верхняя часть корпуса - ME 22,5 OT-MKDSO SET - 2907473

### Технические данные

#### Размеры

|         |         |
|---------|---------|
| Ширина  | 22,5 мм |
| Глубина | 99 мм   |

#### Технические данные

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Подключение согласно стандарту | CUL   |
| Номинальное напряжение $U_N$   | 300 В |
| Номинальный ток $I_N$          | 10 А  |
| AWG/kcmil                      | 30-12 |
| Индикатор1                     | CUL1  |
| Полюсов                        | 16    |

#### Стандарты и предписания

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Подключение согласно стандарту        | CUL |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0  |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Lead 7439-92-1                                                                             |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет                                 |
|            | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

### Содержимое комплекта

Верхняя часть корпуса - ME 22,5 OT-MKDSO GN - 2907172



Установочный корпус, длина: 99 мм, Верхняя часть корпуса, цвет: зеленый, ширина: 22,5 мм, высота: 38,5 мм

Клеммы для печатной платы - MKDSO 2,5/ 4-L - 1707234



Клеммы для печатной платы, размер шага: 5 мм, полюсов: 4, цвет: зеленый. Изделие с боковым расположением выводов

## Верхняя часть корпуса - ME 22,5 OT-MKDSO SET - 2907473

### Содержимое комплекта

Клеммы для печатной платы - MKDSO 2,5/ 4-R - 1707247



Клеммы для печатной платы, размер шага: 5 мм, полюсов: 4, цвет: зеленый. Изделие с боковым расположением выводов

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

cUL Recognized / EAC / null / null / null / null / null / null / null / null / null / null / null / null / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

|                           |                                                                                     |                                                                                                                                                       |              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| cUL Recognized            |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 60425 |
|                           | D                                                                                   | B                                                                                                                                                     |              |
| Номинальное напряжение UN | 300 В                                                                               | 300 В                                                                                                                                                 |              |
| Номинальный ток IN        | 10 А                                                                                | 10 А                                                                                                                                                  |              |
| мм²/AWG/kcmil             | 30-12                                                                               | 30-12                                                                                                                                                 |              |

|     |                                                                                     |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EAC |  | B.01742 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

## Верхняя часть корпуса - ME 22,5 OT-MKDSO SET - 2907473

### Сертификаты

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

cULus Recognized

