

Обжимной контакт - IPCC 16-16-MT - 1733367


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Отдельный штыревой обжимной контакт для гибкого проводника с поперечным сечением 16 мм². Только для машинного обжима, не для обжимных клещей.

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	 4 046356 282772
GTIN	4046356282772
Вес/шт. (без упаковки)	3,180 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Электрические характеристики

Расчетный ток	60 A
Максимальный ток нагрузки	60 A

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C
---	-------------------

Механические характеристики

Сечение проводников	16 мм ²
Длина зачищенной части одной жилы	8 мм
Диаметр контакта	3,4 мм
Сечение провода AWG макс.	6
Циклы установки	≥ 50

Общие сведения

Серия	VC-D
Способ подключения	Обжим

Обжимной контакт - IPCC 16-16-MT - 1733367

Технические данные

Общие сведения

Тип контакта	катанные
--------------	----------

Данные о материале

Материал, контактная поверхность	с серебряным покрытием
----------------------------------	------------------------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		B.01742
-----	---	---------