

## Распределительный блок - PTFIX 6/12X2,5-G GY - 3273482

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Распределительный блок, Базовая клемма с питанием, Блоки можно шунтировать между собой, используя отверстия клеммы. Подходящие перемычки см. в принадлежностях, номинальное напряжение: 450 В, номинальный ток: 24 А, тип подключения: Зажимы Push-in, Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 13, сечение: 0,14 мм<sup>2</sup> - 4 мм<sup>2</sup>, AWG: 26 - 12, ширина: 41 мм, высота: 22,7 мм, цвет: серый, тип монтажа: склеивание

### Преимущества для Вас

- ✓ Экономия до 80 % времени благодаря готовым к монтажу блокам без необходимости ручного шунтирования
- ✓ Быстрое подключение проводов благодаря технологии прямого ввода без инструментов push-in
- ✓ Наглядное подключение благодаря исполнению одиннадцати разных цветов
- ✓ Гибкое применение благодаря возможности монтажа на несущую рейку, прямого монтажа или приклеивания
- ✓ Экономия до 50% места на несущей рейке благодаря поперечному монтажу



COMPLETE RoHS

### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 8 stk                                                                                                   |
| Минимальный объем заказа | 8 stk                                                                                                   |
| GTIN                     | <br>4 055626 393179 |
| GTIN                     | 4055626393179                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 30,550 GRM                                                                                              |

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                   |                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Указание                          | Указания по эксплуатации Блоки можно шунтировать между собой, используя отверстия клеммы. Подходящие перемычки см. в принадлежностях |
| Количество ярусов                 | 1                                                                                                                                    |
| Количество точек подключения      | 13                                                                                                                                   |
| Потенциалы                        | 1                                                                                                                                    |
| Номинальное сечение               | 2,5 мм <sup>2</sup>                                                                                                                  |
| Номинальное сечение ввода питания | 6 мм <sup>2</sup>                                                                                                                    |
| Цвет                              | серый                                                                                                                                |
| Изоляционный материал             | РА                                                                                                                                   |

# Распределительный блок - PTFIX 6/12X2,5-G GY - 3273482

## Технические данные

### Общие сведения

|                                                                                                          |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94                                                                    | V0                                                                                                     |
| Расчетное импульсное напряжение                                                                          | 6 кВ                                                                                                   |
| Степень загрязнения                                                                                      | 3                                                                                                      |
| Категория перенапряжения                                                                                 | III                                                                                                    |
| Группа изоляционного материала                                                                           | I                                                                                                      |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях                                                           | 1,31 Вт (значение относится к соединительному блоку и увеличивается в зависимости от распайки выводов) |
| Максимальный ток нагрузки                                                                                | 32 А (для кабеля сечением 4 мм <sup>2</sup> Поперечное сечение)                                        |
| Суммарный ток, максимальный                                                                              | 57 А (Для кабеля сечением 10 мм <sup>2</sup> Поперечное сечение)                                       |
| Номинальный ток I <sub>N</sub>                                                                           | 24 А                                                                                                   |
| Номинальное напряжение U <sub>N</sub>                                                                    | 450 В                                                                                                  |
| Максимальный ток нагрузки                                                                                | 57 А (Для кабеля сечением 10 мм <sup>2</sup> Поперечное сечение)                                       |
| Номинальный ток I <sub>N</sub>                                                                           | 41 А (для кабеля сечением 6 мм <sup>2</sup> )                                                          |
| Открытая боковая стенка                                                                                  | Нет                                                                                                    |
| Спецификация испытания защиты от прикосновений                                                           | DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11                                                                    |
| Безопасность при прикосновении руками                                                                    | обеспечивается                                                                                         |
| Безопасность при прикосновении пальцами                                                                  | обеспечивается                                                                                         |
| Результат термических испытаний                                                                          | Испытание проведено                                                                                    |
| Подтверждение тепловых характеристик (испытание горелкой с игольчатым пламенем) Длительность воздействия | 30 с                                                                                                   |
| Результат испытания на колебания, широкополосные шумы                                                    | Испытание проведено                                                                                    |
| Спецификация испытания на колебания, широкополосные шумы                                                 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03                                                                    |
| Спектр испытания                                                                                         | Испытания на долговечность, категория 2, на поворотной тележке                                         |
| Частота испытания                                                                                        | от f <sub>1</sub> = 5 Гц до f <sub>2</sub> = 250 Гц                                                    |
| ASD-уровень                                                                                              | 6,12 (м/с <sup>2</sup> ) <sup>2</sup> /Гц                                                              |
| Ускорение                                                                                                | 3,12г                                                                                                  |
| Продолжительность испытания на каждую ось                                                                | 5 ч                                                                                                    |
| Направления испытания                                                                                    | X-, Y- и Z-ось                                                                                         |
| Результат испытания на ударопрочность                                                                    | Испытание проведено                                                                                    |
| Спецификация испытания на ударопрочность                                                                 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03                                                                    |
| Форма удара                                                                                              | Полусинусоида                                                                                          |
| Ускорение                                                                                                | 30г                                                                                                    |
| Продолжительность удара                                                                                  | 18 мс                                                                                                  |
| Количество ударов в 1 направлении                                                                        | 3                                                                                                      |
| Направления испытания                                                                                    | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.)                                                                   |
| Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B)                             | 130 °C                                                                                                 |
| Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))                              | 130 °C                                                                                                 |
| Статическое использование изоляционного материала на холоде                                              | -60 °C                                                                                                 |
| Огнестойкость для рельсовых транспортных средств (DIN 5510-2)                                            | Испытание проведено                                                                                    |
| Метод испытаний с контрольным пламенем (DIN EN 60695-11-10)                                              | V0                                                                                                     |

# Распределительный блок - PTFIX 6/12X2,5-G GY - 3273482

## Технические данные

### Общие сведения

|                                                                        |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Кислородный индекс (DIN EN ISO 4589-2)                                 | >32 %       |
| NF F16-101, NF F10-102 класс I                                         | 2           |
| NF F16-101, NF F10-102 класс F                                         | 2           |
| Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162)                     | имеется     |
| Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется     |
| Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C)                          | имеется     |
| Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354)                   | 28 MJ/kg    |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R22               | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R23               | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R24               | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R26               | HL 1 - HL 3 |

### Размеры

|        |         |
|--------|---------|
| Ширина | 41 мм   |
| Длина  | 28,6 мм |
| Высота | 22,7 мм |

### Характеристики клемм

|                                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Разъем подвода тока                                                                  | Ярус ввода питания   |
| Тип подключения                                                                      | Зажимы Push-in       |
| Длина оголяемой части                                                                | 8 мм ... 10 мм       |
| Подключение согласно стандарту                                                       | МЭК 60998-2-2        |
| Сечение жесткого проводника мин.                                                     | 0,14 мм <sup>2</sup> |
| Сечение жесткого проводника макс.                                                    | 4 мм <sup>2</sup>    |
| Сечение провода AWG мин.                                                             | 26                   |
| Сечение провода AWG макс.                                                            | 12                   |
| Сечение гибкого проводника мин.                                                      | 0,14 мм <sup>2</sup> |
| Сечение гибкого проводника макс.                                                     | 2,5 мм <sup>2</sup>  |
| Мин. сечение гибкого проводника AWG                                                  | 26                   |
| Сечение гибкого проводника AWG, макс.                                                | 14                   |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин.  | 0,14 мм <sup>2</sup> |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 2,5 мм <sup>2</sup>  |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин.   | 0,14 мм <sup>2</sup> |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс.  | 2,5 мм <sup>2</sup>  |
| Калиберная пробка                                                                    | A3                   |
| Тип подключения                                                                      | Зажимы Push-in       |
| Длина оголяемой части                                                                | 10 мм ... 12 мм      |
| Подключение согласно стандарту                                                       | МЭК 60998-2-2        |

## Распределительный блок - PTFIX 6/12X2,5-G GY - 3273482

### Технические данные

#### Характеристики клемм

|                                                                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Сечение жесткого проводника мин.                                                     | 0,5 мм <sup>2</sup> |
| Сечение жесткого проводника макс.                                                    | 10 мм <sup>2</sup>  |
| Сечение провода AWG мин.                                                             | 20                  |
| Сечение провода AWG макс.                                                            | 8                   |
| Сечение гибкого проводника мин.                                                      | 0,5 мм <sup>2</sup> |
| Сечение гибкого проводника макс.                                                     | 6 мм <sup>2</sup>   |
| Мин. сечение гибкого проводника AWG                                                  | 20                  |
| Сечение гибкого проводника AWG, макс.                                                | 10                  |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин.  | 0,5 мм <sup>2</sup> |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 6 мм <sup>2</sup>   |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин.   | 0,5 мм <sup>2</sup> |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс.  | 6 мм <sup>2</sup>   |
| 2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEN, мин.         | 0,5 мм <sup>2</sup> |
| 2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEN, макс.        | 1,5 мм <sup>2</sup> |

#### Стандарты и предписания

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Подключение согласно стандарту                           | МЭК 60998-2-2 |
|                                                          | МЭК 60998-2-2 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94                    | V0            |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3   |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3   |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3   |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3   |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е   |
|            | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / IECCE CB Scheme / VDE Zeichengenehmigung / EAC / cULus Recognized

# Распределительный блок - PTFIX 6/12X2,5-G GY - 3273482

## Сертификаты

Сертификация для взрывоопасных зон

### Подробности сертификации

|                           |                                                                                   |                                                                                                                                         |       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CSA                       |  | <a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a> | 13631 |
|                           | D                                                                                 | B                                                                                                                                       | C     |
| Номинальное напряжение UN | 600 В                                                                             | 300 В                                                                                                                                   | 300 В |
| Номинальный ток IN        | 5 А                                                                               | 50 А                                                                                                                                    | 50 А  |
| мм²/AWG/kcmil             | 20-8                                                                              | 20-8                                                                                                                                    | 20-8  |

|                           |                                                                                   |                                                                                                                                                       |              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| UL Recognized             |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 60425 |
|                           | D                                                                                 | B                                                                                                                                                     | C            |
| Номинальное напряжение UN | 600 В                                                                             | 300 В                                                                                                                                                 | 300 В        |
| Номинальный ток IN        | 5 А                                                                               | 50 А                                                                                                                                                  | 50 А         |
| мм²/AWG/kcmil             | 20-8                                                                              | 20-8                                                                                                                                                  | 20-8         |

|                           |                                                                                     |                                                                                                                                                       |              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| cUL Recognized            |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 60425 |
|                           | D                                                                                   | B                                                                                                                                                     | C            |
| Номинальное напряжение UN | 600 В                                                                               | 300 В                                                                                                                                                 | 300 В        |
| Номинальный ток IN        | 5 А                                                                                 | 50 А                                                                                                                                                  | 50 А         |
| мм²/AWG/kcmil             | 20-8                                                                                | 20-8                                                                                                                                                  | 20-8         |

|                           |                                                                                     |                                                           |           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| IECEE CB Scheme           |  | <a href="http://www.iecee.org/">http://www.iecee.org/</a> | DE1-60115 |
|                           |                                                                                     |                                                           |           |
| Номинальное напряжение UN | 450 В                                                                               |                                                           |           |
| Номинальный ток IN        | 41 А                                                                                |                                                           |           |

|                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |          |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| VDE Zeichengenehmigung    |  | <a href="http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx">http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx</a> | 40047798 |
|                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |          |
| Номинальное напряжение UN | 450 В                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |          |
| Номинальный ток IN        | 41 А                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |          |

## Распределительный блок - PTFIX 6/12X2,5-G GY - 3273482

### Сертификаты

EAC



RU C-  
DE.AI30.B.01102

cULus Recognized

