



Основные характеристики

Диапазон	Altira
Тип устройства или его аксессуаров	Розетка
Совместимость серий продукта	OptiLine 45 монт. рама OptiLine 70 с Altira адаптером монт. рама
Комплектация изделия	Механизм
Количество розеток питания	2 2P + E немецкий
Описание стандарта розетки	C заземляющим контактом
Дополнительная информация о розетке	C защитными шторками
Оттенок цвета	Алюминий

Дополнительные характеристики

Назначение изделия	Монт. рамы
Совместимость серий продукта	OptiLine 45 OptiLine 70 с Altira адаптером
Положение зажима заземления	Положение с наклоном 45°
Номинальный ток	16 A - 250 V - переменный ток - 50/60 Гц
Количество модулей	4 модуля
Монтаж	Защёлкивание
Присоединения	Безвинтовые зажимы
Мощность зажимного соединения	4 x 1.5...4 x 2.5 mm ² for rigid cable(s) 4 x 1.5...4 x 2.5 mm ² for solid stranded cable(s)
Материал	PC для центре пластины
Тип покрытия	Необработанная
Тип покрытия	Атласный
Стандарты	EN 60529 EN 62262 IEC 60884-1 NF C 61-314
Высота	45 мм
Ширина	90 мм
Глубина	39 мм

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	5...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-15...60 °C
Степень защиты IK	IK02
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель Перекись водорода (H2O2)
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0950 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---