



Основные характеристики

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серия продукта                     | OsiSense XC                                                                                                                                                                                                                                     |
| Название серии                     | Стандартный формат                                                                                                                                                                                                                              |
| Тип устройства или его аксессуаров | Корпус концевого выключателя                                                                                                                                                                                                                    |
| Краткое название устройства        | ZCMD                                                                                                                                                                                                                                            |
| Конструкция                        | Миниатюрный                                                                                                                                                                                                                                     |
| Тип корпуса                        | Втычной корпус                                                                                                                                                                                                                                  |
| Соответствующая головка            | ZCE01<br>ZCE02<br>ZCE05<br>ZCE06<br>ZCE07<br>ZCE08<br>ZCE09<br>ZCE10<br>ZCE11<br>ZCE13<br>ZCE14<br>ZCE21<br>ZCE24<br>ZCE27<br>ZCE28<br>ZCE29<br>ZCE62<br>ZCE63<br>ZCE64<br>ZCE65<br>ZCE66<br>ZCE67<br>ZCEF0<br>ZCEF2<br>ZCEG1<br>ZCEH0<br>ZCEH2 |
| Материал корпуса                   | Сплав zamak                                                                                                                                                                                                                                     |
| Количество полюсов                 | 2                                                                                                                                                                                                                                               |

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Тип контактов    | 2 H3                |
| Работа контактов | Мгновенное действие |

## Дополнительные характеристики

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Совместимость изделий                                | XCMD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Соответствующий соединительный компонент             | ZCMC29L1<br>ZCMC29L10<br>ZCMC29L2<br>ZCMC29L3<br>ZCMC29L5<br>ZCMC29L7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Электрическое соединение                             | Втычной, без заранее выполненного кабельного соединения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Форма изоляции контактов                             | Zb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Материал контактов                                   | Посеребренные контакты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Прямое размыкание                                    | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Мин. скорость активации                              | 0.01 м/мин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Кодовое обозначение контакта                         | B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1.5 A) в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение A<br>R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.1 A) в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение A                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции                 | 300 В степень загрязнения 3 в соответствии с CSA C22.2 № 14<br>300 В степень загрязнения 3 в соответствии с UL 508<br>400 В степень загрязнения 3 в соответствии с IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                            |
| Контактное сопротивление зажимов                     | < 25 мОм в соответствии с МЭК 60255-7 категория 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 4 кВ в соответствии с IEC 60664<br>4 кВ в соответствии с IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ?????? ?? ????????? ?????????                        | 6 А картридж предохранитель gG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Электрическая износостойкость                        | 5000000 циклы, DC-13 120 V, 1 W, производительность: < 60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение C<br>5000000 циклы, DC-13 24 V, 3 W, производительность: < 60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение C<br>5000000 циклы, DC-13 48 V, 2 W, производительность: < 60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение C |
| Ширина                                               | 30 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Высота                                               | 50 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Глубина                                              | 16 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Условия эксплуатации

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Температура окружающей среды при хранении | -40...70 °C |
|-------------------------------------------|-------------|

## Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                                                                           |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1001 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br><a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>                                                |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно<br> <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                            |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Не требует специальных действий для утилизации<br> <a href="#">Информация о конце срока службы</a>                                     |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|