



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XAC
Тип устройства или его аксессуаров	Подвесной кнопочный пост
Краткое название устройства	XACD

Дополнительные характеристики

Тип кнопочного поста	С двойной изоляцией
Материал шкафа	Полипропилен
Способ управления	Интуитивный
Род тока электрической цепи	Силовая цепь
Тип шкафа	В комплекте, готовый к использованию
Применение кнопочного поста	Управление 2-скоростным двигателем подъемной машины
Тип пускателя двигателя	Реверсирование
Состав кнопочного поста	1 кнопка переключения 2-х направлений
Тип кнопки управления	Кнопка включения движения в первом направлении 2-полюсн. raise, slow-fast Кнопка второго направления 2-полюсн. lower, slow-fast
Совместимость продукта	XEDS3231 для реверсирования
Взаимная механическая блокировка	С механической взаимной блокировкой
Цвет кнопочного поста	Желтый
Присоединения	Винтовой зажим 1 x 2,5 мм ² с или без кабельного наконечника Винтовой зажим 2 x 1,5 мм ² с или без кабельного наконечника
Стандарты	EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 № 14
Защитное исполнение	TH
Рабочая температура окружающей среды	-25...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Виброустойчивость	15 gn 10...500 Гц IEC 60068-2-6
Ударопрочность	70 gn IEC 60068-2-27
Категория перенапряжения	Класс II IEC 61140
Степень защиты IP	IP65 IEC 60529

Степень защиты IK	IK08 EN 50102
Механическая износостойкость	3000000 циклы
Кабельный ввод	Резиновая втулка для ввода кабелей нескольких диаметров 7...18 мм
[I _{th}] условный тепловой ток в закрытом корпусе	16 А
[U] номинальное напряжение изоляции	500 В 3 IEC 60947-1
[U _p] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	6 кВ IEC 60947-1
Работа контактов	Мгновенное действие
Рабочая сила	31 Н
?????? ?? ?????????? ??????????	<= 6 А защита предохранителем картридж aM
Номинальная рабочая мощность, Вт	2200 Вт AC-3 400 V МЭК 60947-3 приложение А 2200 Вт AC-4 400 V МЭК 60947-3 приложение А
Электрическая износостойкость	1000000 циклы AC-3 2200 Вт 400 V 10 цикл/м 0.4 МЭК 60947-3 приложение А 1000000 циклы AC-4 2200 Вт 400 V 10 цикл/м 0.4 МЭК 60947-3 приложение А
Описание зажимов ISO n°1	(11-12)P (1-2)P (3-4)P (5-6)P (7-8)P (9-10)P (R1-R2)RP (R3-R4)RP
Идентификатор клеммы	(11-12) H.3. (13-14) H.O.
Масса продукта	0.355 кг

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---