



Основные характеристики

Серия продукта	Zelio Relay
Тип устройства или его аксессуаров	Розетка
Расположение зажимов контактов	Отдельный

Дополнительные характеристики

Совместимость продукта	RXG реле, вставляемое в штепсельную колодку 2 переключающ.
[Ui] номинальное напряжение изоляции	250 В
[Uimp] номинальное импульсное допустимое напряжение	6 кВ
[In] номинальный ток	5 А
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 В в соответствии с IEC 300 В в соответствии с UL
Присоединения	Винтовые зажимы, зажимная способность: 1 x 0,25...1 x 2,5 мм ² (AWG 22...AWG 14) гибкий с кабельным наконечником Винтовые зажимы, зажимная способность: 2 x 0,25...2 x 1 мм ² (AWG 22...AWG 17) гибкий с кабельным наконечником Винтовые зажимы, зажимная способность: 2 x 0,5...2 x 1,5 мм ² (AWG 20...AWG 16) жесткий кабель без наконечника Винтовые зажимы, зажимная способность: 1 x 0,5...1 x 2,5 мм ² (AWG 20...AWG 14) жесткий кабель без наконечника
Тип винтовых зажимов	M3

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C
Рабочая температура окружающей среды	-40...70 °C
Относительная влажность	10...85 %
Стандарты	IEC 61984 UL 508

Сертификация продукта	CE CSA RoHS UL REACH EAC China RoHS
Степень защиты IP	IP20
Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	3

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1426 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации