

## Антенна - TC ANT MOBILE WALL 5M - 2702273

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Многополосная антенна мобильной связи, с монтажным уголком для наружной установки, антенный кабель 5 м с круглым штекером SMA, рассчитана на LTE/4G

### Преимущества для Вас

- Возможность настенного монтажа или монтажа на мачте
- Подходит для применения внутри и вне помещений

### Коммерческие данные

|                        |   |
|------------------------|---|
| Упаковочная единица    | 1 stk   |
| GTIN                   | <br>4 055626 070186 |
| GTIN                   | 4055626070186   |
| Вес/шт. (без упаковки) | 372,000 GRM   |

### Технические данные

#### Размеры

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Подпись к рисунку          | Настенный монтаж |
| Высота                     | 82 мм            |
| Диаметр                    | 48 мм            |
| Фиксированная длина кабеля | 5,00 м           |

#### Окружающие условия

|   |                  |
|---|------------------|
| Степень защиты                                  | IP65             |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |

#### Общие сведения

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| С соединительным кабелем | да      |
| Диапазон частот          | 700 МГц |
|                          | 800 МГц |
|                          | 850 МГц |

## Антенна - TC ANT MOBILE WALL 5M - 2702273

### Технические данные

#### Общие сведения

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
|                            | 900 МГц                      |
|                            | 1800 МГц                     |
|                            | 1900 МГц                     |
|                            | 2100 МГц                     |
|                            | 2600 МГц                     |
| Поляризация                | вертикально                  |
| Импеданс                   | 50 Ω                         |
| Прибыль                    | 3 dBi (698 ... 960 МГц)      |
|                            | 5 dBi (1710 ... 2700 МГц)    |
|                            | 8 dBi (3400 ... 3800 МГц)    |
| Тип подключения            | SMA (штыревой)               |
| Фиксированная длина кабеля | 5,00 м                       |
| Материал                   | ASA (Корпус антенны)         |
| Тип монтажа                | Установка на мачте или стене |

#### Environmental Product Compliance

|            |  |
|------------|--|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е   |
|            | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |