

Кабельный ввод - VC-M-KV-PG16 3X7 - 1885525

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Составной резьбовой соединительный элемент Pg16, металлический, в комплекте с резиновым уплотнением с несколькими отверстиями (3 x 7 мм) и прижимной винтовой деталью, для переходных муфт сальника VC-M-KV-PG16...

На рисунке показан вариант изделия



Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 017918 176624
GTIN	4017918176624
Вес/шт. (без упаковки)	8,130 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина	23,1 мм
Раствор ключа - накидная гайка	24 мм
Наружный диаметр кабеля	6,5 мм ... 7 мм (Провод 1)

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Количество проводов	3
Материал, прижимная винтовая деталь	латунь, никелированный
Материал, уплотнение	TPE
Материал кабельного сальника	TPE
Материал уплотнения	TPE

Кабельный ввод - VC-M-KV-PG16 3X7 - 1885525

Технические данные

Общие сведения

Экранирован.	нет
Тип резьбы, сторона уплотнения	Pg16
Момент затяжки накидной гайки	7,50 Нм

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты


Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		B.01742
-----	---	---------
