

## DIN-рейка, с перфорацией - NS 30/15 PERF.2000MM - 3240262

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




DIN-рейка, с перфорацией, Профиль С, ширина: 30 мм, высота: 15 мм, соотв. EN 60715, материал: Сталь, оцинкованный, длина: 2000 мм

### Преимущества для Вас

- Это обеспечивает простую и надежную прокладку отдельных кабелей и жгутов диаметром до 64 мм
- Конструкция оснований из безгалогенной пластмассы обеспечивает одновременную защиту провода и оптимальное закрепление
- Кабельные зажимы служат для разгрузки провода от натяжения

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 046356 480833
GTIN	4046356480833
Вес/шт. (без упаковки)	1 400,000 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Высота	15 мм
Длина	2000 мм
Ширина	30 мм
Ширина отверстия	15,00 мм
Высота отверстия	6,20 мм
Расстояние между высверленными отверстиями	25,00 мм

#### Общие сведения

Материал	Сталь
Покрытие	оцинкованный

### Стандарты и предписания

## DIN-рейка, с перфорацией - NS 30/15 PERF.2000MM - 3240262

### Технические данные

#### Стандарты и предписания

Стандарт на методы испытаний	соотв. EN 60715
------------------------------	-----------------