



Interlock, cassette, +door

Тип **IZMX-DI40-W-1**
Каталог № **184205**
Eaton Каталог № **65A3002G01**

Программа поставок

Ассортимент			Дополнительное оснащение
Принадлежности			Блокировки
Принадлежности			Блокировка двери
			Монтажный комплект блокировки двери Блокировка двери устанавливается на кассету и в положениях "ВТЯНУТ" и "ТЕСТ" поддерживает двери шкафа управления в закрытом положении. Только в том случае, если переключатель внутри кассеты находится в безопасном положении "Выдвигание", можно открыть двери шкафа управления. При необходимости блокировка может быть снята при помощи отвертки.
Применяемое для			IZMX40...W INX40...W
Метод монтажа			Выдвижной вариант монтажа

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Mechanic interlock for switch (EC001044)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Mechanic interlock for switch (ecI@ss8.1-27-37-13-03 [AKN341010])			
Auxiliary contacts, extendable			No
Number of contacts as normally closed contact			0
Number of contacts as normally open contact			0