

Технические характеристики продукта

Характеристики

XUYRCO989SP

R 3O 989 S P фотодатчик компактный



Основные характеристики

Серия продукта	OsiSense XU
Название серии	Приложение
Тип электронного датчика	Фотоэлектрический датчики
Наименование датчика	XUY
Конструкция датчика	Миниатюрный
Система обнаружения	Сквозной луч
Материал	Пластик
Тип выходного сигнала	Дискретный
Тип питания	Пост. ток
Способ электро монтажа	4-проводн.
Тип дискретного выхода	PNP
Функция дискретного выхода	1 Н.О. или 1 Н.З. программир.
Электрическое соединение	1 вилка M8, 4 контакта
Специальная область применения продукта	Система конвейера и серия контроля доступа
Излучение	Красный светодиод, пульсирующий
[Sn] номинальная дальность обнаружения	1 м поляризов. рефлексный 4 м сквозной луч 0.08 м рассеивание, с подавлением фона 0.25 м рассеивание, с регулируемой чувствительностью

Дополнительные характеристики

Материал шкафа	ABS
Материал линзы	PMMA
Материал крышки	PUR
Частота импульсов	6 кГц
Тип выхода	Полупроводниковых выхода
[Us] номинальное напряжение сети	12...24 В постоянный ток с защита от включения с обратной полярностью
Пределы напряжения питания	10...30 В пост. ток
Коммутационная способность, мА	100 мА (защита от перегрузки и короткого замыкания)
Частота коммутации	500 Hz
Падение напряжения	< 2 В в 100 мА (замкнутое состояние) <= 1 В при 10 мА (замкнутое состояние)

Потребляемый ток	< 25 мА (холостой ход)
Задержка отклика	1 мс
Масса продукта	0.044 кг

Условия эксплуатации

Сертификация продукта	CE cULus
Рабочая температура окружающей среды	0...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-20...80 °C
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529 IP67 в соответствии с IEC 60529

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0703 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
--	---

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---