

Монтажная перемычка - МРВ 18/4- 8 - 2809283

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Монтажные перемычки для модуля с соединительным шагом 17,5 мм, 4-фазные, 8-полюсные

Преимущества для Вас

- ✓ В сочетании с другими устройствами в электроустановочном щитке, например, с выключателями для защиты от тока утечки и другими аппаратами защиты
- ✓ Отвечающее требованиям практики подключение ко всем распространенным приложениям
- ✓ Для подключения разрядников для защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений
- ✓ Концевые крышки служат для изоляции индивидуально нарезаемых перемычек

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 076351
GTIN	4017918076351
Вес/шт. (без упаковки)	87,350 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота	144,4 мм
--------	----------

Общие сведения

Номинальный ток I_N	80 A
Полюсов	8
Цвет	серый
Материал корпуса	Пластмасса
Конструкция	Гребенчатый мостик

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
------------	--

Монтажная перемычка - MPB 18/4- 8 - 2809283

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
--	--

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------
