

Защитный профиль - AP 3 METER - 5022643


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Защитный профиль, для закрытия клеммных колодок, устанавливается на опорную рейку AP 3-TU, AP 3-TNS 35, маркируется с помощью вставных полосок AP-ES. Опорные рейки устанавливаются с обеих концов колодки на расстоянии прибл. 40 см. Длина: 1 м



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 095246
GTIN	4017918095246
Вес/шт. (без упаковки)	401,240 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	1000 мм
Ширина (a)	93,5 мм
Глубина	44,5 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-15 °C ... 65 °C
---	------------------

Общие сведения

Цвет	прозрачный
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал	ПВХ

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
------------	--

Защитный профиль - AP 3 METER - 5022643

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений
--	--