

Комплект вставных соединителей - HC-STA-B16PT-BWD-LT-M25-ELCAL - 1416349

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Комплект вставных соединителей, полюсов: 16, материал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, тип подключения: Зажимы Push-in, сечение проводников: AWG 26-14



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 071213
GTIN	4055626071213
Вес/шт. (без упаковки)	566,300 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Полюсов	16+PE
Конструкция	B16
Тип подключения	Зажимы Push-in
Степень защиты корпуса	IP66
	IP67
	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Способ подключения	Зажимы Push-in
Расчетное напряжение (III/3)	500 В
Расчетное импульсное напряжение	6 кВ
Расчетный ток	16 А
Сечение проводников	0,14 мм ² ... 2,5 мм ² (с кабельным наконечником)

Комплект вставных соединителей - HC-STA-B16PT-BWD-LT-M25-ELCAL - 1416349

Технические данные

Общие сведения

Сечение AWG	26 ... 14
Наружный диаметр кабеля	11 мм ... 17 мм
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C
Длина, монтажный вырез	86 мм
Ширина Монтажный вырез	35 мм
Материал корпуса	Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде
Материал, держатель контакта	PC
Материал, защелка	PA
Защитная крышка встроена	нет

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Содержимое комплекта

Модуль для контактов - HC-B16-I-PT-F - 1407731



Гнездовая вставка HEAVYCON, серия B16, 16 контактов + PE, разъем Push-in

Модуль для контактов - HC-B16-I-PT-M - 1407732



Штыревая вставка HEAVYCON, серия B16, 16 контактов + PE, разъем Push-in

Корпус - HC-STA-B16-BWD-ELC-AL - 1411327



Блочный корпус HEAVYCON B16, с поперечной защелкой, с плоским уплотнением, стойкий к морской воде алюминий, проводящее профильное уплотнение

Комплект вставных соединителей - HC-STA-B16PT-BWD-LT-M25-ELCAL - 1416349

Содержимое комплекта

Корпус - HC-STA-B16-HLFD-1TTM25-EL-AL - 1412721



Сальниковый корпус B16, крепление двумя защелками, материал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, длина кабеля: 1, прямое, высота: 60 мм, кабельный ввод: без, патрубок: Нет, 1x M25, Стандартн.

Кабельный ввод - G-INS-M25-M68N-NNES-S - 1411165



Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, наружный диаметр кабеля 11 мм ... 17 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M25 x 1,5, цвет: серебристый, с уплотнительным кольцом

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	---	---	------------

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------