

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Несущая рейка без перфорации, Стандартный профиль, ширина: 35 мм, высота: 15 мм, соотв. EN 60715, материал: Алюминий, без покрытия, длина: 2000 мм, цвет: серебристый

Преимущества для Вас

- С помощью скользящих гаек можно крепить элементы, у которых нет дополнительной фиксирующей ножки
- Монтажная рейка NS 35/15 AL рассчитана на крепление скользящих гаек GLM ...

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 017918 017477
GTIN	4017918017477
Вес/шт. (без упаковки)	680,000 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	15 мм
Длина	2000 мм
Ширина	35 мм
Ширина отверстия	0,00 мм
Высота отверстия	0,00 мм
Расстояние между высверленными отверстиями	0,00 мм

Общие сведения

Материал	Алюминий
Покрытие	без покрытия
Цвет	серебристый

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

Технические данные

Общие сведения

Максимально допустимый тепловой номинальный ток при выполнении функции PEN	192,00 A
--	----------

Стандарты и предписания

Стандарт на методы испытаний	соотв. EN 60715
Подключение согласно стандарту	МЭК / EN

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений