



### Основные характеристики

Продуктовая серия	Odace
Тип устройства или его аксессуаров	Розетка радио - наземного ТВ/спутникового ТВ
Комплектация изделия	Механизм с пластиковой монт. рамкой
ТВ розетка	Отдельное контактное гнездо
Тип упаковки	Крашенная крышка
Количество в одном комплекте	Комплект из 5 шт.

### Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый
ТВ разъем	Вилка МЭК 9,52 мм
Разъем SAT	Розетка IEC 9,52 мм
Затухание на ответвлении	3 dB for SAT signal @ 950...2400 MHz 2.5 dB for R-TV signal @ 5...862 MHz
Потери на отражении	>= 8 dB для ВХОД-ВЫХОД сигнал >= 8 dB для TV сигнал >= 8 dB для R сигнал >= 8 dB для SAT сигнал
Монтаж	Винтами
Оттенок цвета	Алюминий
Номинальный ток	350 mA - 24 В постоянный ток
Присоединения	Винтовые зажимы
Форма головки винта	Pozidriv № 1
Длина зачистки проводов	8 мм
Тип кабеля	Коаксиальный
Внешний диаметр кабеля	7 мм
Материал	PBT (полибутилентерефталат) GF30 несущая конструкция Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения центральный диск Цинковый сплав корпус
Высота	71 мм

Ширина	71 мм
Глубина	40 мм
Глубина монтажа	24 мм
Масса продукта	0.0604 кг

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Рабочая температура окружающей среды	5...45 °C
Стандарты	EN 50083-4 2006/95/EC
Степень защиты IK	IK04
Степень защиты IP	IP21 D
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

### Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1101 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---