



Основные характеристики

Диапазон	Sedna
Функция	TB/P розетка
Область применения	Media device support
Представление устройства	Механизм с центральной платой
ТВ розетка	Проходная розетка
Состав устройства	Support ring
Цвет заглушки	Бежевый

Дополнительные характеристики

Тип разъема ТВ	1x вилка МЭК 9,52 мм
Тип разъема FM	1x МЭК
Количество выходных реле	2
В результате потери	8 дБ
Ослабление	8 дБ для TV сигнал для 5...862 test2 частота 10 dB для R сигнал для 88...125 test2 частота
Присоединения	Винтовые зажимы
Материал	Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
Тип покрытия	Глянцевая
Маркировка	С напечатанной маркировкой
Тип монтажа	Скрытый
Способ установки	Монтажные лапки, Рабочий диапазон открывания клешневого захвата : 55...70 мм Винты
Высота	70 мм
Ширина	64 мм
Глубина	40 мм
Глубина проецирования	14.6 мм
Масса продукта	0.10177 кг

Условия эксплуатации

Знак соответствия	CE
Степень защиты IP	IP20

Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
--------------------------------------	-------------------------

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1136 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---