

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# PRA15124

## PRAGMA 1x24МОД Прозрачная дверь



### Основные характеристики

Диапазон	Pragma
Тип устройства или его аксессуаров	Дверь
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Принадлежности шкафа
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия

### Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Утопленная Поверхность
Количество ключей	Кол-во должно быть указано
Тип передней крышки	Прозрачный
Сторона открывания дверцы	Справа или слева
Количество горизонтальных рядов	1
Шаг 9 мм	48
Количество модулей по 18 мм в ряду	24
Общее количество модулей по 18 мм	24
Описание установки	Монтаж на поверхности Скрытый монтаж
Материал шкафа	Стекло Металлический
Ширина	550 мм
Высота	300 мм
Глубина	20 мм
Цвет	Прозрачный

### Условия эксплуатации

Огнестойкость	750 °C
Стандарты	IEC 60439-3
Степень защиты IP	IP40 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK09 в соответствии с EN/МЭК 62262

---

Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...60 °C

---

### Гарантия на оборудование

---

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---

---