

## Усадочный кембрик - WMS 2,4 (30X4)R CUS - 0800745

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Усадочный кембрик, рулон, белый: определяется пользователем, с перфорацией, тип монтажа: надевание, диапазон диаметра кабеля: 0,8 ... 2,4 мм, размер маркировочного поля: 30 x 4 мм

### Преимущества для Вас

- ✓ MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
- ✓ UL 224 (125 °C, 600 B, All tubing)
- ✓ CSA.C22.2 № 198.1 (125 °C, 600 B, All tubing)

RoHS

### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 046356 628792 |
| GTIN                   | 4046356628792                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 0,540 GRM                                                                                               |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Размеры

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Длина (b)      | 30 мм             |
| Ширина (a)     | 4 мм              |
| Диаметр кабеля | 0,8 мм ... 2,4 мм |

#### Окружающие условия

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -55 °C ... 135 °C |
|-------------------------------------------------|-------------------|

#### Общие сведения

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Цвет                      | белый             |
| Материал, базовый элемент | Полиолефин        |
| Исполнение                | Усадочный кембрик |
| Составная часть           | без галогенов     |

## Усадочный кембрик - WMS 2,4 (30X4)R CUS - 0800745

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Материал                            | Полиолефины                 |
| Устойчивость к истиранию            | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Надпись                             | определяется пользователем  |
| Количество отдельных табличек в ряд | 2                           |
| Тип монтажа, маркировка             | надевание                   |

#### Стандарты и предписания

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Подключение согласно стандарту | CSA                         |
| Устойчивость к истиранию       | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

CSA / UL Recognized

#### Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

|     |                                                                                     |                                                                                                                                         |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CSA |  | <a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a> | 252259 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|               |                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| UL Recognized |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 310982 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|