



### Основные характеристики

|                                    |                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серия продукта                     | TeSys K<br>Реле управления TeSys K                                                          |
| Диапазон                           | TeSys                                                                                       |
| Краткое название устройства        | LA1                                                                                         |
| Тип устройства или его аксессуаров | Блок вспомогательных контактов                                                              |
| Работа вспом. контактов            | Мгновенный                                                                                  |
| Конфигурация главных контактов     | 2 Н.О.                                                                                      |
| Присоединения                      | Разъемы Faston 1 кабель 6.35 мм <sup>2</sup><br>Разъемы Faston 2 кабель 2.8 мм <sup>2</sup> |

### Дополнительные характеристики

|                                                     |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Место монтажа                                       | Передний                                                                                                                                               |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции                | 600 В - соответствующий CSA C22.2<br>690 В - соответствующий BS 5424<br>690 В - соответствующий IEC 60947<br>750 В - соответствующий VDE 0010 группа C |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение                 | <= 690 V переменный ток <= 400 Hz                                                                                                                      |
| [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе     | 10 A в <= 50 °C                                                                                                                                        |
| Номинальная включающая способность I <sub>rms</sub> | 110 A при <= 690 V переменный ток в соответствии с IEC 60947                                                                                           |
| Допустимый кратковременно выдерживаемый ток         | 80 A 1 с<br>60 A 500 мс<br>110 A 100 мс                                                                                                                |
| Соответствующий номинал предохранителя              | 10 A gG <= 690 V IEC 60947<br>10 A gG <= 690 V VDE 0660                                                                                                |
| Минимальный коммутируемый ток                       | 5 mA                                                                                                                                                   |
| Минимальное коммутируемое напряжение                | 17 В                                                                                                                                                   |
| Инструкции по завершению срока службы продукта      | 0.5 мм                                                                                                                                                 |
| Сопротивление изоляции                              | > 10 МОм                                                                                                                                               |
| Глубина                                             | 35 мм                                                                                                                                                  |
| Масса продукта                                      | 0.045 кг                                                                                                                                               |

## Условия эксплуатации

|                                           |                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Характеристики окружающей среды           | Нормальные окружающие условия                     |
| Стандарты                                 | BS 5424<br>IEC 60947<br>NF C 63-110<br>VDE 0660   |
| Сертификация продукта                     | CSA<br>UL                                         |
| Степень защиты IP                         | IP2x в соответствии с VDE 0106                    |
| Защитное исполнение                       | TC в соответствии с IEC 60068                     |
| Рабочая температура окружающей среды      | -25...50 °C                                       |
| Температура окружающей среды при хранении | -50...80 °C                                       |
| Рабочая высота                            | 2000 м без ухудшение характеристик по температуре |

## Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0711 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br><a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>                                              |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                                                                                          |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|