

Технические характеристики продукта

Характеристики

S52R037

1 розетка - 2P + E - со шторками - боковой вывод заземления - 16 А - белый



Основные характеристики

Продуктовая серия	Odace
Тип устройства или его аксессуаров	Розетка
Комплектация изделия	Механизм с пластиковой монт. рамкой
Количество розеток	1
Тип упаковки	Трехшовный пакет и картон с евро отверстием
Количество в одном комплекте	Комплект из 8 шт.
Количество зажимов	3

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый
Конфигурация полюсов розеток	2P + PE, со шторками
Описание стандарта розетки	C заземляющим контактом
Стандарт розетки	Немецкий
Монтаж	Винтами
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)
Тип покрытия	Глянцевая
Номинальный ток	16 А - 250 V переменный ток 50 Гц
Срок службы в циклах	5000 циклы
Электрическая износостойкость	5000 циклы
Присоединения	Винтовые зажимы
Форма головки винта	Pozidriv № 1
Мощность зажимного соединения	1 x 1.5...2 x 4 мм ² жесткий кабель(и) 1 x 1.5...2 x 4 мм ² многожильный кабель(и) 1 x 1.5...2 x 4 мм ² гибкий кабель(и)
Длина зачистки проводов	12 мм
Материал	ASA + PC центре пластины PBT (полибутилентерефталат) GF30 несущая конструкция PC (поликарбонат) GF10 FR корпус

Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	45.5 мм
Глубина монтажа	29.5 мм
Масса продукта	0.048 кг

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Электрическая прочность изоляции	2000 В
Рабочая температура окружающей среды	5...35 °C
Стандарты	UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2
Сертификация	N Aenor : 030/2210 ГОСТ Р : 0811225
Степень защиты IK	IK04
Степень защиты IP	IP21 D
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1101 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---