

Коробка датчика и исполнительного элемента - SACB-6-SH PARA - 1511792

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Коробка датчика и исполнительного элемента, тип подключения: Розетка M12 металл, количество гнезд: 6, полюсов: 5, механические ключи: А - стандарт, гнездо для платы: параллельный, индикатор состояния: Нет, Универсальный, экранировка: есть

На рисунке показана модель с 8 гнездами для штекеров

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
Минимальный объем заказа	25 stk
GTIN	 4 017918 908133
GTIN	4017918908133
Вес/шт. (без упаковки)	328,700 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Расчетное напряжение	48 В
	60 В DC
Нагрузка по току на каждый входной/выходной сигнал	3 А
Нагрузочная способность на 1 гнездо	3 А
Общий расчетный ток	3 А
Полюсов	5
Количество гнезд	6
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Тип подключения, датчик / исполнительный элемент	Розетка M12

Окружающие условия

Степень защиты	IP65
----------------	------

Коробка датчика и исполнительного элемента - SACB-6-SH PARA - 1511792

Технические данные

Окружающие условия

	IP67
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 70 °C

Характеристики магистрального кабеля

Момент затяжки, гнездо, кабель для датчика или исполнительного устройства	0,4 Нм
---	--------

Тип изоляционного материала

Материал корпуса	Алюминий
Материал поверхность корпуса	покрытый никелем
Материал, заливочная масса	PUR
Материал, контакт	Сплав меди
Материал, контактная поверхность	позолоченный
Материал, держатель контакта	PA
Материал, уплотнительное кольцо	NBR

Стандарты и предписания

Обозначение стандарта	Разъем M12
Стандарты / нормативные документы	МЭК 61076-2-101
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0