

Разделительная пластина - VIP/U/RAIL 3L DIVIDER - 2908555

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Разъединитель обеспечивает механическое разъединение полевых клемм и клемм силовой шины на цокольном VIP-модуле. Разъединитель монтируется непосредственно на монтажной рейке в конце цокольного модуля, если необходимо размыкание двух электрических цепей.

Преимущества для Вас

- ✓ Разъединители на монтажной рейке в конце цокольного VIP-модуля обеспечивают размыкание электрических цепей.
- ✓ Отработанный и долговечный дизайн

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 408163
GTIN	4055626408163
Вес/шт. (без упаковки)	20,100 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина	5 мм
Высота	136,7 мм
Глубина	88,2 мм

Общие сведения

Цвет	серый
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 75 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 75 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)	0 % ... 95 % (без выпадения конденсата)

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 75 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 75 °C

Разделительная пластина - VIP/U/RAIL 3L DIVIDER - 2908555

Технические данные

Окружающие условия

Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)	0 % ... 95 % (без выпадения конденсата)
--	---

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений