

## Клещи для опрессовки - CRIMPFOX-RC 25 - 1212065

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Клещи для опрессовки, для неизолированных кабельных наконечников, 10 ... 25 мм<sup>2</sup>, форма обжима ... зазубрины

### Преимущества для Вас

- Инструменты CRIMPFOX-RC 10 и ...RCT 25-1 дополняют серию клещей для опрессовки неизолированных и изолированных кабельных наконечников
- Специальная конструкция клещей позволила снизить прилагаемые при обжиме физические усилия на 25 процентов



### Коммерческие данные

|                        |   |
|------------------------|---|
| Упаковочная единица    | 1 stk   |
| GTIN                   | <br>4 046356 454056 |
| GTIN                   | 4046356454056   |
| Вес/шт. (без упаковки) | 666,900 GRM   |

### Технические данные

#### Размеры

|            |        |
|------------|--------|
| Длина (b)  | 256 мм |
| Ширина (a) | 25 мм  |
| Высота (c) | 68 мм  |

#### Общие сведения

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Цвет           | черный                                |
| Вид обжима     | Форма обжима - зазубрины              |
| Тип контактов  | Неизолированные кабельные наконечники |
| Наименование   | Поз. обжима 1                         |
| Сечение, макс. | 10 мм <sup>2</sup>                    |
| AWG макс.      | 8                                     |
| Наименование   | Поз. обжима 2                         |
| Сечение, макс. | 16 мм <sup>2</sup>                    |

## Клещи для опрессовки - CRIMPFOX-RC 25 - 1212065

### Технические данные

#### Общие сведения

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| AWG макс.      | 6                  |
| Наименование   | Поз. обжима 3      |
| Сечение, макс. | 25 мм <sup>2</sup> |
| AWG макс.      | 4                  |
| Масса          | 578 г              |
| Сечение, мин.  | 10 мм <sup>2</sup> |
| Сечение, макс. | 25 мм <sup>2</sup> |
| AWG мин.       | 8                  |
| AWG макс.      | 4                  |

#### Environmental Product Compliance

|                           |   |
|---------------------------|---|
| California Proposition 65 | Информация о California Prop. 65 приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
|---------------------------|---|

### Сертификаты

#### Сертификаты

---

#### Сертификаты

ЕАС

---

#### Сертификация для взрывоопасных зон

---

#### Подробности сертификации

|     |   |                          |
|-----|---|--------------------------|
| ЕАС |  | RU x-<br>DE.xx08.B.02974 |
|-----|---|--------------------------|

---