



Основные характеристики

Диапазон	Acti 9
Тип устройства или его аксессуаров	Управление и индикация, вспомогательная
Краткое название устройства	iACT24
Состав сигнальных контактов	1 Н.О.
Напряжение цепи сигнализации	24 V пост. ток : - 20...20 % 0,002...0,1 A
Напряжение цепи управления	24 V пост. ток нижний край 24 V пост. ток Верхний край 230 V пер. ток 50/60 Hz непрерывная >= 200 мс
Способ управления	Дистанционное управление
[Us] номинальное напряжение сети	230 V AC 50/60Hz пер. ток 50/60 Hz

Дополнительные характеристики

Исполнение выключателя	Фикс., слева на СТ
Монтажная опора	DIN-рейка
Совместимость распределительного блока с ребенчатыми шинами	Нижний : Да Сверху : нет
Шаг 9 мм	2
Высота	81 мм
Ширина	18 мм
Глубина	68 мм
Цвет	Белый
Стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания	10 мс
Поведение при минимальном напряжении	Не открывается при потере 24 В=
Электрическая износостойкость	250000 циклы в соответствии с IEC 60947-5-1
Присоединения	Цепь управления : клеммы туннельного типа для 2 гибкий кабель (-и) 2,5 мм² Цепь управления : клеммы туннельного типа для 2 жесткий кабель (-и) 1,5 мм² Вспом. питание : клеммы туннельного типа для 2 гибкий кабель (-и) 2,5 мм²

	Вспом. питание : клеммы туннельного типа для 2 жесткий кабель (-и) 1,5 мм ² Цепь управления : подпружиненная клемма Ti24 для 2 гибкий кабель (-и) 0.25...0.75 мм ² Цепь управления : подпружиненная клемма Ti24 для 1 гибкий кабель (-и) 0.5...1.5 мм ²
Длина зачистки проводов	Цепь управления : 10 мм нижний Вспом. питание : 10 мм нижний Цепь управления : 10 мм сверху
Момент затяжки	Цепь управления : 1 Н-м нижний Вспом. питание : 1 Н-м нижний
Совместимость изделий	С ПЛК ICT 220 В 50 Гц ICT 230/240 В 50 Гц ICT 220/240 В 50 Гц Acti 9 Smartlink
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Код совместимости	IAC24

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 60947-1 приложение S
Этикетки качества	CE
Степень защиты IP	IP40 (in модульный шкаф) в соответствии с IEC 60529 IP20 в соответствии с IEC 60529
Степень загрязнения	3 в соответствии с IEC 60439-1
Подготовка к работе в тропических условиях	2 в соответствии с IEC 60947-5-1
Относительная влажность	93 % (40 °C) в соответствии с IEC 60068-2
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...80 °C

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1312 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Информация о конце срока службы
Инструкция по утилизации продукта	Доступно

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---