

Наконечник для отвертки - SF-BIT-SL 1,2X6,5-70 - 1212577

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Отверточный бит со шлицем, привод E6,3-1/4", размер: 1,2 x 6,5 x 70 мм, вязкотвердый, подходит к держателю согласно DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Преимущества для Вас

☑ Инструменты для аккумуляторных отверток SF-ASD 21 в разных исполнениях

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 046356 590129
GTIN	4046356590129
Вес/шт. (без упаковки)	16,640 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	70 мм
Толщина стержня	1,2 мм
Ширина стержня	6,5 мм
Высота стержня	70 мм

Общие сведения

Цвет	серебристый
Конструкция	Шлиц
Материал	Сталь
Стандарт на методы испытаний	Привод DIN 3126, привод 3127-1

Стандарты и предписания

Стандарт на методы испытаний	Привод DIN 3126, привод 3127-1
------------------------------	--------------------------------

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Информация о California Prop. 65 приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
---------------------------	---

Наконечник для отвертки - SF-BIT-SL 1,2X6,5-70 - 1212577

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC



RU C-
DE.AI30.B.01750