



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Совместимость серий продукта	Prisma P
Тип устройства или его аксессуаров	Монтажная плата
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для установки
Смонтированное устройство	Compact : стационарный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка Compact : стационарный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка Easypact : стационарный CVS100...160 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка Easypact : стационарный CVS250 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка Compact : стационарный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - горизонтальная ориентация установка Compact : стационарный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - горизонтальная ориентация установка Compact : втычной NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка Compact : втычной NSX250 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка Compact : стационарный NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка Compact : стационарный NSX250 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка Easypact : стационарный CVS100...160 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка Easypact : стационарный CVS250 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка Compact : стационарный NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - горизонтальная ориентация установка Compact : стационарный NSX250 с защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - горизонтальная ориентация установка Compact : втычной NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка Compact : втычной NSX250 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка

Compact : втычной NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка
 Compact : втычной NSX250 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка
 Compact : втычной NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - горизонтальная ориентация установка
 Compact : втычной NSX250 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - горизонтальная ориентация установка
 Compact : втычной NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - горизонтальная ориентация установка
 Compact : втычной NSX250 с защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - горизонтальная ориентация установка
 Compact : втычной NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка
 Compact : втычной NSX250 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка

Описание полюсов	1x 3P : стационарный : NSX100...160 горизонтальная ориентация установка 1x 3P : стационарный : NSX250 горизонтальная ориентация установка 1x 3P : стационарный : CVS100...160 горизонтальная ориентация установка 1x 3P : стационарный : CVS250 горизонтальная ориентация установка 1x 3P : втычной : NSX100...160 горизонтальная ориентация установка 1x 3P : втычной : NSX250 горизонтальная ориентация установка
------------------	--

Дополнительные характеристики

Описание установки	Ячейка - ширина 650 mm, глубина 400 mm
???-?? ?????????? ?????? (50 ??)	3 модули : CVS100...160 без защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm Wide ячейка 3 модули : CVS250 без защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm Wide ячейка 3 модули : NSX100...160 без защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm Wide ячейка 3 модули : NSX250 без защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm Wide ячейка 3 модули : CVS100...160 с защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm Wide ячейка 3 модули : CVS250 с защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm Wide ячейка 3 модули : NSX100...160 с защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm Wide ячейка 3 модули : NSX250 с защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm Wide ячейка
Высота	200 mm
Масса продукта	2.015 кг
Тип покрытия	(матовый) Плавный
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---