



## Основные характеристики

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Диапазон                               | Linergy                  |
| Наименование изделия                   | Linergy TR               |
| Тип устройства или его аксессуаров     | Клеммная коробка         |
| Краткое название устройства            | TRP                      |
| Категория - аксессуар/отдельная деталь | Аксессуары присоединений |
| Тип клеммного блока                    | Проходное соединение     |
| Уровень клеммного блока                | 2                        |
| Исполнение выключателя                 | Защелкивающийся          |
| Номинальн. сечение                     | 2.5 мм <sup>2</sup>      |
| Длина                                  | 78 мм                    |
| Цвет                                   | Синий                    |
| Количество в одном комплекте           | Комплект из 50 шт.       |

## Дополнительные характеристики

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ширина                              | 5.2 мм                                                                                                                                                                                                                                  |
| Высота                              | 55 мм                                                                                                                                                                                                                                   |
| Присоединения                       | 1x push-in : со стороны источника питания<br>1x push-in : верхние                                                                                                                                                                       |
| Кол-во зажимов                      | 2                                                                                                                                                                                                                                       |
| Тип присоединения                   | Наклонный                                                                                                                                                                                                                               |
| Кол-во входов для измерения         | 4                                                                                                                                                                                                                                       |
| Сечение кабеля                      | 0.2...2.5 мм <sup>2</sup> , flexible with cable end<br>0.14...2.5 мм <sup>2</sup> , гибкий без наконечника<br>0.14...4 мм <sup>2</sup> , жесткий кабель с кабельным наконечником<br>0.2...2.5 мм <sup>2</sup> , solid without cable end |
| Длина зачистки проводов             | 10 мм                                                                                                                                                                                                                                   |
| Тип инструмента                     | Разъединитель : отвёртка с плоским жалом<br>Соединение : без инструмента                                                                                                                                                                |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 600 В CSA<br>600 В cURus<br>440 V<br>500 V в соответствии с EN/IEC 60947-7-1                                                                                                                                                            |
| [In] номинальный ток                | 20 А CSA                                                                                                                                                                                                                                |

|                              |                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | 20 A cURus<br>22 A в соответствии с EN/IEC 60947-7-1<br>19,5 A                                                                               |
| Материал                     | Полиамид 6/6 (изолированный корпус)<br>Copper alloy (connector and screw)<br>Copper alloy (commoning link)<br>Chromium-nickel steel (spring) |
| Потери в диэлектрике         | 0.01 при 1 МГц в соответствии с IEC 60250<br>0.01 при 1 МГц в соответствии с VDE 0303-T4                                                     |
| Диэлектрическая постоянная   | 3.7 при 1 МГц                                                                                                                                |
| Удельное сопротивление       | 10000 МОм·м в соответствии с IEC 60093<br>10000 МОм·м в соответствии с VDE 0303-T30                                                          |
| Поверхностное сопротивление  | 1000 GΩ в соответствии с IEC 60093<br>1000 GΩ в соответствии с VDE 0303-T30                                                                  |
| Сопротивление току утечки    | 500 CTI (> 400 kV) в соответствии с IEC 60093<br>500 CTI (> 400 kV) в соответствии с VDE 0303-T30                                            |
| Огнестойкость                | V0, толщина 0.8 мм в соответствии с UL 94                                                                                                    |
| Масса продукта               | 14.3 г                                                                                                                                       |
| Совместимость серий продукта | Prisma - G<br>Prisma - P<br>Pragma<br>Prisma - PH<br>Prisma - Pack<br>Spacial<br>KAedra<br>TeSys                                             |
| Совместимость изделий        | Шкафы Spacial                                                                                                                                |

## Условия эксплуатации

|                                      |                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Сертификация продукта                | CSA<br>cURus<br>GL<br>LR<br>VDE<br>EAC                                                  |
| Электрическая прочность изоляции     | 1000 В в соответствии с IEC 60243-1                                                     |
| Рабочая температура окружающей среды | -40...130 °C в соответствии с IEC 60216-1<br>-40...130 °C в соответствии с VDE 0304-T21 |

## Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1402 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.                                                |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|