

Патч-кабель - NBC-R4AC-10G/0,5-94F/R4AC-10G - 1422210

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Патч-кабель, CAT6A, 4 пары, экранированный, прямая разводка, с обоих концов соединители RJ45/IP20, материал внешней оболочки: полиуретан, длина: 0,5 м



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 292649
GTIN	4055626292649
Вес/шт. (без упаковки)	35,170 GRM

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 60 °C (Штекерный соединитель RJ45)
---	---

Общие характеристики

Расчетный ток при 40 °C	0,5 A
Расчетное напряжение	48 В
Полюсов	8
Альтернативное краткое описание изделия	Патч-кабель
Расчетное напряжение (III/3)	72 В (DC)

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

