

Корпус - HC-STA-D07-HHFS-1STP11-EL-AL - 1419237

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сальниковый корпус D7, Крепление производится одной защелкой, материал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, длина кабеля: 1, боковое, высота: 52,8 мм, кабельный ввод: без, патрубков: да, 1x Pg11, Стандартн.



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	
GTIN	4055626159706
Вес/шт. (без упаковки)	33,000 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	52,8 мм
Ширина	40,7 мм
Длина	26,9 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP66
	IP67
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
Размер	D7
Тип корпуса	Сальниковый корпус
Цвет	серый алюминий
Тип фиксатора	Крепление производится одной защелкой
Количество подключаемых кабелей	1

Корпус - HC-STA-D07-HHFS-1STP11-EL-AL - 1419237

Технические данные

Общие сведения

Кабельный отвод	боковое
Резьбовые элементы	без
Тип резьбового соединения	1x Pg11
Материал корпуса	Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде
Материал поверхность корпуса	без покрытия

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	---	---	------------

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------