

Интерфейсный кабель - CAB-MSTB32/2XMC9/18/20,0M/C3/S - 2908413

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

16-канальный кабель VIP для применения с универсальным контроллером ввода-вывода Honeywell C300, 18 AWG, длиной 20 м



Преимущества для Вас

- Кабель сплиттера для подключения двух 8-канальных базисных модулей VIP к 16-канальной печатной плате (IOTA) Honeywell®
- Кабель, 18 AWG, без галогенов
- Фиксирующий фланец для крепления кабелей на модулях и плате (IOTA)

Коммерческие данные

| | |
|---------------------|---|
| Упаковочная единица | 1 stk |
| GTIN |  4 055626 685489 |
| GTIN | 4055626685489 |
| Примечание | Позаказное производство (возврат невозможен) |

Технические данные

Общие сведения

| | |
|--|--|
| Макс. допустимое рабочее напряжение | < 30 В AC/DC |
| Нагрузочная способность по току на 1 цепь, макс. | 2 А |
| Длина кабеля | 20 м |
| Наружный диаметр кабеля | 11,8 мм |
| Отдельная жила, сечение | 0,75 мм ² |
| Отдельная жила, сечение [AWG] | 18 |
| Отдельная жила, кол-во | 16 |
| Отдельная жила, материал | Медь, оцинкованная |
| Экранировка | есть |
| | Оплетка из оцинкованной медной проволоки, покрытие прибл. 85 % |

Стандарты и предписания

Интерфейсный кабель - CAB-MSTB32/2XMC9/18/20,0M/C3/ S - 2908413

Технические данные

Стандарты и предписания

| | |
|-------------|-------------|
| Негорючесть | МЭК 60332-1 |
|-------------|-------------|

Условия окружающей среды

| | |
|---|--------------------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 90 °C (статическая) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 90 °C |

Параметры подключения 1

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Наименование, подключение | Уровень полевых устройств |
| Тип подключения | вставной |
| Количество точек подключения | 2 |
| Полюсов | 18 |
| Размер шага | 3,81 мм |

Параметры подключения 2

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Наименование, подключение | Уровень управления |
| Тип подключения | вставной |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 32 |
| Размер шага | 5,08 мм |

Поддерживаемые устройства управления

| | |
|------------|----------------|
| Управление | Honeywell C300 |
|------------|----------------|