

## Матрица - CF 500/DIE RCT 10-1 - 1212245

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Матрица для автом. обжимного устройства CF 500, для кабельных наконечников с отверстием 4 ... 10 мм<sup>2</sup>, 4 мм<sup>2</sup>: наружный Ø 5 мм, внутренний Ø 3 мм, 6 мм<sup>2</sup>: наружный Ø 6,5 мм, внутренний Ø 3,5 мм, 10 мм<sup>2</sup>: наружный Ø 7 мм, внутренний Ø 4,5 мм

RoHS

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 450034
GTIN	4046356450034
Вес/шт. (без упаковки)	64,900 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Размеры

Диаметр кабеля	2,4 мм ... 3,7 мм
----------------	-------------------

#### Общие сведения

Цвет	серебристый
Вид обжима	Форма обжима - зазубрины
Сечение, мин.	4 мм <sup>2</sup>
Сечение, макс.	10 мм <sup>2</sup>

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

#### ЕАС

## Матрица - CF 500/DIE RCT 10-1 - 1212245

### Сертификаты

Сертификация для взрывоопасных зон

---

#### Подробности сертификации

EAC



RU C-  
DE.AI30.B.01549

---