

Кабельный ввод - HC-K-KV-M25(8-17)BK - 1411258

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Пластмассовый резьбовой элемент, IP68, до 5 бар, длина резьбы: 8 мм, диаметр кабеля: 8-17 мм, SW 29, резьбовое крепление: M25

Описание изделия

Резьбовое соединение кабеля, пластик

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 914116
GTIN	4046356914116
Вес/шт. (без упаковки)	17,300 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина	35 мм
Раствор ключа - накидная гайка	29 мм
Раствор ключа патрубок	29 мм
Шестигранный, диаметр описанной окружности	32 мм
Длина, резьба	8 мм
Наружный диаметр кабеля	8 мм ... 17 мм

Окружающие условия

Степень защиты	IP68 (до 5 бар)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 100 °C

Общие сведения

Тип резьбового соединения	M25
Количество проводов	1

Кабельный ввод - HC-K-KV-M25(8-17)BK - 1411258

Технические данные

Общие сведения

Материал резьбового соединения	PA
Материал уплотнения	CR/NBR (Уплотнение для кабеля уплотняющее кольцо, внешняя часть)
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Экранирован.	нет
Тип резьбы, сторона подключения	M25 x 1,5
	M25
Момент затяжки	5 Нм (Накидная гайка)
	5 Нм (Патрубки)
Цвет	иссиня-чёрный RAL 9005

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E326410
---------------	---	---	---------

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E326410
----------------	---	---	---------

Кабельный ввод - HC-K-KV-M25(8-17)BK - 1411258

Сертификаты

EAC



RU C-
DE.AI30.B.01102

cULus Recognized

