



Патрон предохранителя, низкое напряжение, 30 A, AC 600 V, CSA

Каталог № C30F

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Принадлежности к предохранителю
Основная функция			Патрон предохранителя
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	30
Номинальное напряжение			AC 600 V
Описание			подсоединение спереди монтаж на DIN-рейке 35 мм или одинарным резьбовым соединением
возможно использование для типоразмеров/оборудования			предохранители HRCI-CB
Стандарт/сертификат			CSA
Стандарты/предписания			CSA C22.2 No. 106-HRCI-CB

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse base (EC000067)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse systems / Low-Voltage HRC fuse base (ecl@ss8.1-27-14-21-06 [AKE278010])			
Construction size			-
Number of poles			1
Nominal rated current		A	30
Bus-mounting type			No
Swivelling mechanism			No

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Edison/Resources/Catalogs/Bus_Edison_SAFEloc_HRC_Fuse_Holders.pdf
-----------------------------	---