

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# ISM14150

## Мини-канал OL MINI 12X20 анодированная алюминий 2,1М



### Основные характеристики

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Серия продукта             | OptiLine             |
| Система монтажа кабелей    | Шинопровод           |
| Тип изделия или компонента | Кабельный мини-канал |
| Совместимость продуктов    | Мини-канал           |

### Дополнительные характеристики

|                          |                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Материал шинопровода     | Пластиковый                                                             |
| Секционирование отсека   | 1 отсек                                                                 |
| Цвет                     | Естественный                                                            |
| Размер шинопровода       | 12 x 20 мм                                                              |
| Способ установки         | Силовой кабель : с креплением винтами<br>Перфорацией отверстиями 400 мм |
| Тип покрытия             | Анодированный                                                           |
| Материал                 | Алюминий                                                                |
| Инструкция по утилизации | 21 м                                                                    |
| Рабочая температура      | -15...60 °C                                                             |
| Длина                    | 2100 мм                                                                 |
| Высота                   | 20 мм                                                                   |
| Ширина                   | 12 мм                                                                   |

### Условия эксплуатации

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Стандарты         | 73/23/EEC<br>EN 50085-1 : 2005<br>EN 50085-2-1 : 2006 |
| Степень защиты IP | IP40                                                  |
| Степень защиты IK | IK07                                                  |

### Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1826 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.                                                                                                                               |

Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|