

Принадлежности - MCC 0,5-MP AU 0,34-0,75 - 1013419

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Обжимной контакт, тип контактов: Гнездовая часть, тип подключения: Обжим, поверхность контакта: Золото, Сечение гибкого проводника: 0,34 ...0,75 мм², Форма упаковки: в картонной коробке

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	 4 055626 492407
GTIN	4055626492407
Вес/шт. (без упаковки)	0,400 GRM

Технические данные

Общие сведения

Сечение гибкого проводника мин.	0,34 мм ²
Сечение гибкого проводника макс.	0,75 мм ²

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Принадлежности - MCC 0,5-MP AU 0,34-0,75 - 1013419

Сертификаты

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC



B.01742
