



Основные характеристики

Диапазон	Linergy
Наименование изделия	FV
Тип устройства или его аксессуаров	Вертикальная шинная разводка
Тип аксессуара/отдельной детали	Соединительные принадлежности
Описание полюсов	1P + N
Количество каналов	1 канал для top, тип : N + L с 18 мм шаг 1 канал для bottom, тип : N + L с 18 мм шаг
Размер шага по высоте	150 мм
Шаг соединения	18 мм верх – 18 мм низ

Дополнительные характеристики

Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Вводное устройство	ID на оболочке
[In] номинальный ток	80 A (40 °C)
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток 50/60 Гц Ph/N 415 V переменный ток 50/60 Гц Ph/Ph
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60439-1
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	6 кВ в соответствии с IEC 60439-1
Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами	Duoline XE Duoline XP 63 A
Исполнение выключателя	Вертикальный
Стандарты	IEC 60664-1
Высота	165 мм
Ширина	37 мм
Глубина	25 мм
Цвет	Антрацитово-серый (RAL 7016)
Совместимость серий продукта	DuoLine Pragma Domae
Совместимость изделий	I ID

ID'clac
R'clacXE
Opale
ID'clac XP
ID'clac XE

Условия эксплуатации

Огнестойкость	850 °C (30 с) в соответствии с IEC 60695-2-1
---------------	--

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1336 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
--	---

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---