



Основные характеристики

Серия продукта	KNX
Тип устройства или его аксессуаров	Блок питания
Тип шины	KNX

Дополнительные характеристики

Условия эксплуатации	Другое устройство Устройство KNX
Функция модуля	Со стабилизированным выходным напряжением
Монтажная опора	DIN-рейка
Номинальная рабочая мощность, Вт	9.6 Вт
Выходной ток	0,4 A
Выходное напряжение	24 V
Присоединения	Винтовые зажимы
Высота	68.1 мм
Ширина	17.5 мм
Глубина	68.1 мм

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0647 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину - Go to CaP for more details

 [Go to CaP for more details](#)

Экологический профиль продукта

Доступно

 [Экологический профиль продукта](#)

Инструкция по утилизации продукта

Доступно

 [Информация о конце срока службы](#)

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки