

Переходные соединители - ST-3EP1N8AQ003S - 1614595

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Переходные соединители, прямой, Крепление SPEEDCON, M17, полюсов: 3+PE, тип контактов: Штифт, Обжим, диапазон диаметра кабеля: 5 мм ... 8 мм

На рисунке показана 4-контактная модель изделия (3+PE)

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	30 stk
GTIN	 4 046356 761598
GTIN	4046356761598
Вес/шт. (без упаковки)	56,660 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Тип фиксатора	Крепление SPEEDCON
Направление нумерации контактных гнезд	стандартный
Кодирование	N
Способ подсоединения контакта	Обжим
Тип контакта	Штифт
Полюсов	4
Диаметр силового контакта	2 мм
Номинальный ток на силовой контакт при 25 °C	20 A
Диаметр контакта сигнальной цепи	2 мм
Отверстие для ввода кабеля	5 мм ... 8 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды	-40 °C ... 125 °C
Степень защиты	IP67, в закрытом состоянии

Переходные соединители - ST-3EP1N8AQ003S - 1614595

Технические данные

Данные согласно DIN EN 61984:2001

Номинальное / рабочее напряжение силового контакта	630 В
Расчетное импульсное напряжение для силового контакта	6 кВ
Категория перенапряжения для силового контакта	III
Степень загрязнения силового контакта	3

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 335019
Номинальное напряжение UN	600 В		
Номинальный ток IN	15 А		
мм²/AWG/kcmil	14		

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 335019
Номинальное напряжение UN	600 В		
Номинальный ток IN	15 А		
мм²/AWG/kcmil	14		

Переходные соединители - ST-3EP1N8AQ003S - 1614595

Сертификаты

EAC



B.01742

cULus Recognized

