

Обжимной контакт - SL-1СКР020 - 1607912

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Обжимной контакт, с разворотом, диаметр контакта: 10 мм, диапазон обжима: 16 мм² ... 16 мм²

Изображение может отличаться в зависимости от области подключения

Преимущества для Вас

- ✓ Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
- ✓ Крепление с высокой прочностью на разрыв
- ✓ Низкое переходное сопротивление
- ✓ Простой контроль производственного процесса

Коммерческие данные

Упаковочная единица	4 stk
Минимальный объем заказа	4 stk
GTIN	 4 046356 272834
GTIN	4046356272834
Вес/шт. (без упаковки)	58,300 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Исполнение контакта	с разворотом
Диаметр контакта	10 мм
Тип контактов	Штифт
Тип подключения	Обжим
Циклы установки, механич.	100
Сечение гибких проводников, мин.	16 мм ²
Сечение гибких проводников, макс.	16 мм ²

Обжимной контакт - SL-1СКР020 - 1607912

Технические данные

Общие сведения

Материал контакта	Медный сплав
Поверхность контакта	Серебро

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»