

Технические характеристики продукта Характеристики VW3A4402 S3 Эмс Фильтр



Основные характеристики

Серия продукта	Altivar
Тип устройства или его аксессуаров	Входной фильтр помех
Совместимость серий продукта	Altivar 61 Altivar 71
Совместимость продукта	ATV61HU22M3 ATV61HU30M3 ATV61HU30N4 ATV61HU40M3 ATV61HU40N4 ATV71HU22M3 ATV71HU30M3 ATV71HU30N4 ATV71HU40M3 ATV71HU40N4 ATV71PU30N4Z ATV71PU40N4Z ATV71WU30N4 ATV71WU40N4
Специальная область применения продукта	Входной фильтр радиопомех
[In] номинальный ток	26 A
Тепловые потери	18 Вт для приводы с регулируемой скоростью 200...240 В~ ATV61/ATV71 6 Вт для приводы с регулируемой скоростью 380...240 В~ ATV61/ATV71
Число фаз сети	Трехфазный

Дополнительные характеристики

Электрическое соединение	Зажим 6 mm² AWG 8
Момент затяжки	1.5 Н·м
Ток утечки	8 мА в 400 В 50 Гц 4.4 мА в 400 В 50 Гц
Номинальное напряжение сети	200...240 В 380...500 В
Допустимое отклонение	10 %
Масса продукта	4 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20 IP41 (верхняя часть)
Относительная влажность	0...93 % conforming to IEC 68-2-3
Рабочая температура окружающей среды	-10...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...65 °C
Рабочая высота	1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м
Виброустойчивость	1,5 мм размах (f = 3...13 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 1 gn (f = 13...150 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	15 гп для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
Стандарты	EN 133200 EN/IEC 61800-3

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0640 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
--	---

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---