

Адаптер - FLKM-1771-WG/SMKDS - 2910103

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Переносной адаптер для перевода контроллеров Allen Bradley PLC-5 (1771-WG) на винтовое соединение.

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 426655
GTIN	4055626426655
Вес/шт. (без упаковки)	278,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 60 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 80 °C
Макс. рабочая высота	≤ 2000 м (через NN)
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)	95 % (без выпадения конденсата)
Степень защиты	IP20
	IP20

Общие сведения

Макс. допустимое рабочее напряжение	264 В AC/DC
Частота сети	50/60 Гц
Макс. допустимый ток	2 А (на цепь)
Макс. допустимое значение суммарного тока	42 А
Монтажное положение	на выбор
Нормальный режим работы	100 % ED
Степень защиты	IP20

Параметры подключения

Адаптер - FLKM-1771-WG/SMKDS - 2910103

Технические данные

Параметры подключения

Наименование, подключение	Allen-Bradley PLC-5 [#]
Тип подключения	Штекерное подключение

Параметры подключения 2

Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	6 мм
Резьба винтов	M3
Количество точек подключения	1
Сечение жесткого провода	0,14 мм ² ... 1,5 мм ²
Сечение жестких проводников (2 проводника одинакового сечения)	0,14 мм ² ... 0,75 мм ²
Сечение гибкого провода	0,14 мм ² ... 1,5 мм ²
	0,25 мм ² ... 1,5 мм ² (Кабельный наконечник без изолирующего хомута)
	0,25 мм ² ... 1,5 мм ² (Кабельный наконечник с изолирующим хомутом)
Сечение гибких проводников (2 проводника одинакового сечения)	0,14 мм ² ... 0,75 мм ²
	0,25 мм ² ... 0,5 мм ² (Кабельный наконечник без изолирующего хомута)
	0,5 мм ² ... 1 мм ² (Кабельный наконечник TWIN с пластмассовой втулкой)
Сечение проводника AWG	26 ... 16
Момент затяжки	0,5 Нм ... 0,6 Нм

Поддерживаемые устройства управления

Управление	Allen-Bradley [®] 1771 (PLC5)
------------	--

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Адаптер - FLKM-1771-WG/SMKDS - 2910103

Сертификаты

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
-----------	---	---	---------------

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
------------	---	---	---------------

EAC			RU C- DE.A*30.B00767
-----	---	--	-------------------------

cULus Listed			
--------------	---	--	--