



Основные характеристики

Серия продукта	OsiSense XC
Название серии	Специальный формат
Тип устройства или его аксессуаров	Рычаг концевого выключателя
Краткое название устройства	XCRZ
Совместимость изделий	XCRA XCRB
Движение рабочей головки	Поворотный
Тип рукоятки	Рычаг с роликом
Тип подвода	Подвод сбоку
Прямое размыкание	C

Дополнительные характеристики

Соответствующий полный продукт	XCRA11 XCRA12 XCRA15 XCRA51 XCRA52 XCRA55 XCRB11 XCRB12 XCRB15 XCRB51 XCRB52 XCRB55
--------------------------------	--

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-25...70 °C
--------------------------------------	-------------

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Не будет соответствовать Не будет соответствовать
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации
-----------------------------------	--

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---