



Основные характеристики

Серия продукта	Acti 9
Наименование изделия	Acti 9 IC
Тип устройства или его аксессуаров	Программируемый астрономический сумеречный выключатель
Краткое название устройства	IC Astro
Совместимость изделий	Механическая совместимость с шинными разводками для электрической распределительной системы
Количество каналов	1
Язык	Датский Немецкий Английский Эстонский Финский Французский Немецкий Итальянский Латвийский Литовский Русский Шведский Украинский Турецкий
Тип батареи	Литиевая
Тип настройки	Еженедельное программирование

Дополнительные характеристики

Область применения	Строительство
Потребляемая мощность	3 В·А
Макс. коммутируемый ток	10 А - 250 V переменный ток pf = 0.6 16 А - 250 V переменный ток pf = 1
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 V AC +10 % -15 % at 50/60 Hz
Способ управления	Путем расчета времени рассвета/заката

Макс. количество коммутаций	84
Мин. длительность интервала	1 min
Срок резервного хранения данных	Сохранение времени и программ в течение 6 лет
Тип дисплея	Подсвечиваемый ЖК дисплей
Шаг 9 мм	5
Высота	85 мм
Ширина	45 мм
Глубина	65 мм
Масса продукта	132 г
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Код совместимости	IC Astro

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-25...45 °C
Степень защиты IP	IP20 B

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1019 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---