



Основные характеристики

Серия продукта	Magelis iPC
Тип устройства или его аксессуаров	Мульти-сенсорный экран
Имя процессора	Intel Core i3 4010U 1.7 ГГц
Свободные разъемы	1 Internal SATA HDD/SSD
Размеры дисплея	18.5 дюйм
Цвет дисплея	16777216 цвета
Яркость	300 кд/м ²
Разрешение изображения	4096 x 4096
Пакет программного обеспечения	Vijeo XD демо Vijeo XL только на отрегулированном предложении Vijeo Citect DVD

Дополнительные характеристики


Кол-во точек	5
Тип терминала	Сенсорный дисплей
Соотношение сторон	16:9
Тип дисплея	Светодиод Цветной ЖК-дисплей TFT
Разрешение дисплея	1366 x 768 пикс. WXGA
Срок службы подсветки	50000 часов
Угол обзора по горизонтали и вертикали	160 x 170°
Сенсорная панель	Multi-touch projected capacitive technology (PCT)
Тип памяти	8 GB RAM DDR3 internal
Тип охлаждения	Безвентиляторный Пассивный
Таймер сторожевой схемы	1...255 мс
Тип встроенных клемм	RS232 with 1 M12 male, transmission rate: <= 115.2 kbits/s USB 2.0 type A with 1 M12 female, transmission rate: 1.5/12/480 Mbit/s Ethernet port with 2 M12 female, transmission rate: 10/100/1000 Mbit/s
Количество слотов	1 mini PCI Express полный размер
[Us] номинальное напряжение сети	24 V DC +/- 20 % power supply
Потребляемая мощность	28...60 Вт

Механическая стойкость	7Н устойчивость к царапинам
Локальная индикация	Звонок Зеленый светодиод для на Желтый светодиод для режим ожидания
Ширина	488 мм
Высота	309 мм
Глубина	65 мм
Масса продукта	8 кг
Основной вид	Performance

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP65 все стороны
Сертификация	CCC EAC RCM AS/NZS CE C-Tick
Стандарты	IEC 61000-6-2 UL 60950 CSA C22.2 № 60950 CISPR 11 FCC part 15 класс A IEC 60950 IEC 61000-6-4
Директивы	2004/108/EC - электромагнитная совместимость 2006/95/EC - директива по низкому напряжению 2011/65/EU - RoHS директива 1907/2006/EC - REACH директива 2012/19/EU - WEEE директива
Степень загрязнения	2
Рабочая температура окружающей среды	0...55 °C SSD 0...45 °C HDD
Температура окружающего воздуха при хранении	-20...60 °C
Относительная влажность	10...95 % без конденсации
Рабочая высота	2000 м
Виброустойчивость	1 gn 5...500 Гц HDD 2 gn 5...500 Hz SSD

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1604 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.