



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XB5
Материал окантовки	Пластик
Тип устройства или его аксессуаров	Сигнализатор
Монтажный диаметр	22 мм
Цвет толкателя или линзы	Желтый

Дополнительные характеристики

[Us] номинальное напряжение сети	230...240 В (+/- 10 %)
Тип питания	Пер. ток
Частота	50/60 Hz
Потребляемый ток	<= 35 мА
Тип сигнализации	Непрерывный или прерывистый звук
Стойкость к мойке под высоким давлением	9000000 Pa в 82 °С, расстояние: 0.1 м
Высота	29 мм
Ширина	29 мм
Глубина	55 мм
Масса продукта	0.024 кг

Условия эксплуатации

Уровень шума	90 dB 4 kHz 90 dB 6.8 kHz
Защитное исполнение	ТН
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °С
Рабочая температура окружающей среды	-40...70 °С
Категория перенапряжения	Класс II в соответствии с IEC 60536

Степень защиты IP	IP69 IP67 IP66 в соответствии с IEC 60529 IP69K
Степень защиты NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Степень защиты IK	IK03 в соответствии с EN 50102 IK03 в соответствии с IEC 50102
Стандарты	EN 60947-1 EN 60947-5-1 EN 60947-5-4 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 № 14
Сертификация продукта	BV CSA DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) RINA Внесен в список UL

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1746 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации